

GAICR 300

RASTRA ARADORA INTERMEDIARIA CONTROL REMOTO

ALTA RESISTENCIA Y RAPIDEZ



LA MARCA
DE LA TIERRA

La GAICR 300 posee estructura de alta resistencia, con eficiente sistema de rodado para transporte y maniobras en las cabeceras; efectuando rápidamente los trabajos de aración e incorporación en cualquier tipo de suelo, con calidad superior.

La relación adecuada entre separación y diámetro de los discos, torna esta rastra ideal para el buen preparo de suelo en la siembra de cereales en general, en la renovación de pastajes, o desterronamiento después del uso de rastra de mayor porte.

Rodero Simple:

- GAICR 300 14 discos: Neumáticos 6,00x16
- GAICR 300 12 a 30 discos: Neumáticos 7,50x16
- GAICR 300 16, 18, 20, 22, 24 discos: Neumáticos 11L15 (opcional)

Rodero Doble:

- GAICR 300 de 16 a 30 discos: Neumáticos 7,5x16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Ancho de Corte (mm)	DISCOS		Peso (kg)*	Tractor (cv)
			Dimensiones	Separación		
GAICR 300	12	1.650	26"x 6,00 mm 28" x 6,00 mm 28" x 7,50 mm 30" x 7,50 mm 30" x 9,0 mm	300 mm	1.828	80 - 90
	14	1.900			1.843	90 - 105
	16	2.185			2.149	105 - 115
	18	2.400			2.357	115 - 125
	20	2.735			2.637	125 - 140
	22	3.010			2.757	140 - 155
	24	3.280			2.884	155 - 170
	26	3.560			3.013	170 - 185
	28	3.840			3.255**	185 - 200
	30	4.120			3.511**	200 - 215

* Peso con discos de Ø 28" x 7,5 mm y rodero simple. | ** Peso con discos Ø 28" x 6,0 mm y rodero doble. | > Diámetro del Eje: 1.3/4".

***ATENCIÓN: LA POTENCIA RECOMENDADA PUEDE VARIAR SEGÚN DISTINTOS FACTORES RELACIONADOS CON EL SUELO, TALES COMO: NIVEL DE COMPACTACIÓN, CONTENIDO DE HUMEDAD, TIPO DE SUELLO, TOPOGRAFÍA, ENTRE OTROS.**



Cumacera DUROMARK OSCILANTE® (DMO): posee soporte de oscilación, que permite que las secciones de discos giren más libremente, reduciendo el esfuerzo y, por ende, el consumo de combustible del tractor, además de aumentar la durabilidad de los componentes internos del rodamiento y contar con conexiones que facilitan el montaje y desmontaje. Están equipados con rodamientos de rodillos cónicos y retenedores Duo-Cone con lubricación permanente a base de aceite.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Teléfono: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |

MARCHESAN S.A. se reserva el derecho de perfeccionar o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso y sin la obligación de proceder con los ya comercializados. Rev. 02 - 07/2025

