

**Civemasa**

Para o Campo  
e Por Você!



**TAC 10500**

Transbordo Agrícola  
de Arrasto Civemasa

## CARACTERÍSTICAS:

- Chassi construído em estrutura tubular reforçada com travamentos interno tubulares;
- Engate ao trator em aço forjado, bi-articulado, giratório, com ajustes verticais disponíveis na dianteira e na traseira para nivelamento dos veículos;
- Cabeçalho flageado com regulagens (deslocado e centralizado). Descanso do cabeçalho de fácil acesso e giratório, não necessita ser retirado;
- Elevador fabricado com perfis tubulares de 100mm com travamentos, suportes para as roldanas e guias de rolamento em aço;
- Roldanas e guias fundidas e de fácil acesso para manutenção - não necessita da retirada do elevador;
- Caixa de carga em perfis tubulares de 70mm, com ganchos para transporte, chapas expandidas para eliminar impurezas e chapas lisas no descarregamento;
- Elevação e basculamento com sistema controlado por válvula eletro-pneumática, realizando a operação por duas alavancas de comando de fluxo contínuo, dimensionado com cilindros embutidos de dupla ação de 4", dotados de hastes de 3", tubulações, conexões e mangueiras de 3/4" com protetor espiral em nylon. Equipado com quatro mancais de giro de basculamento do cesto com lubrificação ao nível do solo;
- Rodeiros com sistema tandem com eixo central de duplo apoio com embuchamentos de technyl e oscilação independente, pneus de alta flutuação 600/50-22.5, freios a ar (spring break) nas rodas traseiras. Bitolas disponíveis: 1,90m ou 2,50 e 2,70m ou 2,80 e 3,00m;
- Sinalização traseira com luz de freio, seta e lanterna;
- **Opcional:** caixa hidráulica independente.

## REQUISITOS BÁSICOS DO TRATOR (PARA DOIS TRANSBORDOS)

- Potência requerida: 150 cv acima;
- Vazão da bomba hidráulica: 50 litros/min;
- Pressão de trabalho: 150 bar;
- Comando hidráulico direcional de centro fechado 2 vias;
- Engates rápidos hidráulicos de 1/2";
- Circuito pneumático para acionamento de freios e válvulas direcionais. Engate rápido pneumático de 1/2".



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Capacidade de Carga (m <sup>3</sup> )	Peso (kg)	Altura de Descarga (mm)	Altura de Carregamento (mm)	Largura Máxima (mm)	Comprimento Total (mm)
TAC 10500	24 25 (coroada)	7.660	4.700	3.550	3.780	7.153

## MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | [www.civemasa.com.br](http://www.civemasa.com.br)

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.

As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 04 - 08/2025