

**civemasa**

# TAC 14000 TRIDEM

TRANSBORDO AGRÍCOLA DE ARRASTO  
TRIDEM AUTOESTERÇANTE



PARA O CAMPO.  
**E POR VOCÊ.**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Construído com eixo autoestersante nacional. O cabeçalho e o chassi com travamentos internos são fabricados em perfil tubular com chapa de aço ABNT 1012.

Suspensão com feixes de molas nacional, freios a ar (spring brake) de 8" nas rodas traseiras, nas rodas centrais com cuíca convencional de 8", ambos padrão Mercedes Benz.

Elevador construído com perfis tubulares com travamentos, suportes para as roldanas e guias de rolamento em aço e guia do elevador com longarinas de alta resistência.

Caixa de carga em tubo perfilado 70 x 70 em aço ABNT 1020 com ganchos para transporte, chapas expandidas na dianteira, traseira e lateral direita para melhor visualização e eliminação de impurezas e chapas lisas na lateral de descarregamento e fundo.

Elevação e basculamento da caçamba controlados por um sistema de válvula eletro-pneumática, dimensionado com cilindros de dupla ação de 4", dotados de hastes de 3" e mangueiras, tubulações e conexões de 3/4". Os cilindros de elevação são embutidos para evitar contato com a carreta do caminhão.

Rodeiros com sistema tridem com eixo autoesterçante nacional na dianteira, cubos reforçados padrão Mercedes Benz, pneus de alta flutuação 600/50-22.5.

Possui ainda descanso do cabeçalho tipo macaco e reservatório de água.

Sistema de iluminação traseira de acordo com normas técnicas.

### Os itens abaixo são montados de acordo com a necessidade do cliente:

- Cabeçalho central ou lateral (deslocado);
- Bitola 2,90m ou 3,00m;
- Tipos de engates: pino bola de 4", 5" ou 6" | raquete com rótula | raquete forjada (boneca).



## REQUISITOS BÁSICOS DO TRATOR

- Potência requerida para dois transbordos acoplados: 180 cv acima;
- Vazão da bomba hidráulica: 90 litros/min;
- Pressão de trabalho: 200 bar;
- Circuito pneumático para acionamento de freios e válvulas direcionais.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Capacidade de Carga (m³)	Peso (kg)	Altura de Descarga (mm)	Altura de Carregamento (mm)	Largura Total (mm)	Comprimento Total (mm)
TAC 14000	30 32 (coroada)	9.553	4.700	3.550	3.567	7.841

## MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est: 441.000.151.114

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 02 - 10/2022

[www.civemasa.com.br](http://www.civemasa.com.br)

