

CIVEMASA

Para o Campo
e Por Você!



TAC 14000 TANDEM

Transbordo Agrícola de Arrasto Civemasa

TAC 14000 TANDEM

O transbordo modelo TAC 14000 TANDEM foi desenvolvido com a robustez necessária para atender as mais severas condições de trabalho no transporte e transbordamento de cana picada.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- É construído com chassi de estrutura tubular reforçada com travamentos internos tubulares;
- Engate ao trator em aço com pino esférico e com ajustes verticais disponíveis na dianteira para nivelamento dos veículos;
- Cabeçalho deslocado e centralizado com descanso mecânico;
- O elevador é construído com perfis tubulares retangulares de 150x100mm com travamentos, os suportes para as roldanas e as guias de rolamento são em aço. As roldanas guias são fundidas e de fácil acesso para manutenção - não necessita da retirada do elevador.
- A elevação e o basculamento são controlados por válvula eletro-pneumática, realizando a operação por uma alavanca de comando de fluxo contínuo, dimensionado com cilindros de dupla ação de 5", dotados de hastes de 3", com válvula de contrabalanço (função de segurança), tubulações, conexões e mangueiras de 3/4" com protetor espiral em nylon. Equipado com quatro ponto de giro de basculamento do cesto com lubrificação ao nível do solo.
- A caixa de carga é construída com perfis tubulares de 70mm, possuem ganchos para transporte, chapas expandidas em toda a caixa para eliminar impurezas exceto na lateral de descarregamento e fundo, onde é chapa lisa.
- Bitolas disponíveis: 2,30, 2,40, 2,90 e 3,00 metros.
- Rodeiros com sistema tandem com eixo central deduplo apoio com embuchamento de technyl e oscilação independente;
- Pneus de alta flutuação 600/50-R 22.5.





Sistema pneumático:

- Reservatório 36 litros;
- Válvula de segurança;
- Válvula relê emergência;
- Freio estacionário;
- Freios master 7" câmara 8" (spring brake) nas rodas traseiras ou dianteiras.



Sistema elétrico :

- Iluminação traseira com lanternas, setas, ré e farol em LED;
- Farol para manobras e sirene de ré de segurança.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Capacidade de Carga (m ³)		Altura de Descarga (mm)	Altura de Carregamento (mm)	Largura Total do Cesto (mm)	Comprimento Total (mm)	Peso (kg)
	normal	coroada					
TAC 14000	33	35	4.745	3.650	3.610	7.983	9.550

civemasa

Para o Campo
e Por Você!

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos,
sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento
previo. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.
Rev.00 - 04/2024

 PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.

ATENDIMENTO AO CLIENTE CIVEMASA
08h00 às 17h30 de segunda a sexta-feira

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.
CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114
Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900
Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil
civemasa.com.br

