

TAC SC 10000

Transbordo Agrícola
sobre Caminhão



Equipamento destinado à cultura canavieira que pode ser acoplado sobre o chassi de caminhões de todas as marcas.

Elevador construído com perfis tubulares de 100mm com travamento. Os suportes para roldanas estão localizados na parte externa para fácil manutenção, evitando assim a retirada do elevador.

Composto por uma caixa para carga construída com perfis tubulares de 70mm, chapas expandidas na dianteira, traseira e lateral direita para melhor visualização e eliminação de impurezas e chapas lisas no piso e na lateral de descarregamento.

O sistema de levantamento e basculamento é controlado por válvula eletropneumática, é equipado com cilindros de dupla ação de 4" com hastes de 2.1/2", mangueiras, tubulações e conexões de 3/4" e engates rápido de 1/2". O basculamento é efetuado por quatro pontos de giro instalados na caixa com lubrificação ao nível do solo.

O transbordo sai de fábrica equipado com reservatório de óleo hidráulico de 140 litros com respiro e medidor de

nível, bomba hidráulica, cardan e comandos instalados na cabine do caminhão.

O comprimento recomendado do chassi do caminhão para instalação do transbordo é de 5,30m. A tomada de força, para-choque traseiro, os pneus e rodas são itens **não** inclusos no equipamento.

Opcional: engate traseiro para reboque.



MODELO	CAPACIDADE DE CARGA	ALTURA DE DESCARGA (mm)	ALTURA DE CARREGAMENTO (mm)	PESO (kg)	BITOLA
TAC SC 10000	24 m ³	4.700	3.550	5.000	caminhão