



IDM MAX ECO

Incorporador de defensivos MEPEL

Bomba Inox 2"

Motor Diesel 7 CV

Aplicações

- Otimização da logística operacional de abastecimento de pulverizadores.
- Produção de calda homogênea.



IDM MAX ECO 1000 L
acionado por
motobomba 2"



IDM MAX ECO 650 L
acionado por
motobomba 2"



IDM MAX ECO 250 L
acionado por
motobomba 2"

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Motor Diesel 7 CV
- Bomba Centrífuga Inox
- Entrada e saída tipo acoplamento rápido 2"
- Conexões em polipropileno, que oferecem boa resistência mecânica e ótima resistência a agentes químicos.
- Reservatório em polietileno (rotomoldado), atóxico, com camada anti-UV, proporcionando maior durabilidade e resistência a impactos e a intempéries.
- Lavador de embalagens para fácil higienização: embalagens lavadas com água limpa e reaproveitamento dos resíduos.
- Permite que o operador visualize a qualidade física da calda antes de transferir para o pulverizador.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	IDM MAX ECO 250 L	IDM MAX ECO 650 L	IDM MAX ECO 650 L	IDM MAX ECO 1000 L
Modelo construtivo	Plataformado	Plataformado	1 ERS A16	Plataformado
Vazão bomba (l/min)*	500	500	500	500
Altura (mm)	990	1500	1980	1750
Largura (mm)	1340	1650	2000	1670
Comprimento (mm)	1720	2110	3610	1980
Volume/reservatório (l)	250	650	650	1000
Peso (kg)	230 kg	300 kg	620 kg	390 kg
Finame	3616175	3616175	3616175	3616175

*Vazão da bomba pode ser reduzida devido a conexões curvas e filtros de linha



Carreta para IDM MAX: ideal para quem já possui um tanque MEPEL
Os Incorporadores de Defensivos MEPEL podem ser adquiridos avulsos, podem ser adaptados em tanques que o cliente já possui ou, também, ser adquiridos em conjunto com os tanques MEPEL.