

AFC - ARADO FIJO CAÑERO



LA MARCA DE LA TIERRA



Estructura tubular de mayor resistencia.



Regulaciones simplificadas garantizan el mejor ajuste para el trabajo en cualquier tipo de suelo.



El AFC es utilizado para trabajos más pesados, como en la reforma de cañaverales y en la preparación del suelo en terrenos de laboreo primario.



Los cubos de los discos y la rueda guía son montados con rodamientos cónicos.



Los discos son producidos con padrones de calidad rigurosos, y poseen alta resistencia al desgaste y a los impactos.

MODELO	Nº DE DISCOS	DIMENSIONES DE LOS DISCOS	SEPARACIÓN (cm)	ANCHO DE CORTE (cm)	PROFUNDIDAD DE CORTE (cm)	PESO (KG)	POTENCIA EN EL MOTOR (cv)
AFC 2	2	28" x 6 mm 30" x 7,5 mm	70	75 - 80	15 - 32	400	60 - 70
AFC 3	3		70	98 - 110	15 - 32	480	80 - 100
AFC 4	4		70	125 - 140	15 - 32	580	100 - 120
AFC 5	5		70	160 - 180	15 - 32	720	120 - 140

OPCIONAL:



Rueda de profundidad para auxiliar en el control de penetración de los discos.



Peso de la rueda completa: 50kg.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

MARCHESAN S.A. se reserva el derecho de perfeccionar o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso y sin la obligación de proceder con los ya comercializados. Las fotos son únicamente ilustrativas. 06/2019 - Rev. 01

tatu@marchesan.com.br
www.marchesan.com.br

