



**MARCHESAN**

# **GAM**

## **RASTRA ARADORA MECÁNICA**



La GAM efectua un excelente preparo del suelo y el desterronamiento después del uso de rastras pesadas.

## **LA MARCA DE LA TIERRA**

# ESTRUCTURA TUBULAR DE RESISTENCIA SUPERIOR

## CARACTERÍSTICAS:

-  Estructura tubular de superior resistencia.
-  Barra offset perforada y placas para regular el cabezal; permiten efectuar desplazamientos laterales y el mejor ajuste del ángulo de las secciones en diferentes condiciones de tracción.
-  Mayor facilidad para la colocación de la rastra en la posición de transporte.
-  Discos dentados de alta resistencia al desgaste y a los impactos.
-  Eje de las secciones de discos de Ø 41,28mm (1.5/8").
-  Limpiadores de los discos ajustables.
-  La apertura de la rastra es mecánica, pudiendo opcionalmente ser hidráulica (Pistón de Apertura - GAM-PA).




El levante para transporte se hace con el uso de traba junto a las masas de las ruedas.

Chumaceras especiales en aceite



LA VIDA DE SU RASTRA



Chumaceras con dos rodamientos cónicos, lubricados a grasa (CM) o en baño de aceite - DUROMARK® (DM).

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Modelo | Nº de Discos | Ancho de Corte (mm) | DISCOS                         |            | Peso (Kg) Discos 26" | Potencia en el Motor (cv) |
|--------|--------------|---------------------|--------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|
|        |              |                     | Dimensiones                    | Separación |                      |                           |
| GAM    | 12           | 1300                | 24"x6,00mm<br>ou<br>26"x6,00mm | 230 mm     | 1040                 | 55 - 65                   |
|        | 14           | 1500                |                                |            | 1124                 | 70 - 75                   |
|        | 16           | 1730                |                                |            | 1232                 | 80 - 90                   |
|        | 18           | 1960                |                                |            | 1458                 | 95 - 105                  |
|        | 20           | 2190                |                                |            | 1584                 | 105 - 120                 |
|        | 22           | 2420                |                                |            | 1771                 | 120 - 130                 |
|        | 24           | 2650                |                                |            | 1860                 | 140 - 153                 |

> Profundidad de Corte: 100 - 180 mm - Diámetro del Eje: 1.5/8" (41,28mm).

## MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

MARCHESAN S.A. se reserva el derecho de perfeccionar o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso y sin la obligación de proceder con los ya comercializados. Las fotos son únicamente ilustrativas. 09/2019 - Edition 03

tatu@marchesan.com.br  
www.marchesan.com.br

