


GAP | GAPM

GRADE ARADORA PESADA | GRADE ARADORA PESADA MECÂNICA

ELEVADO RENDIMENTO OPERACIONAL



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**


As grades aradoras pesadas de arrasto, **GAP e GAPM**, foram desenvolvidas para enfrentar qualquer tipo de terreno com excelente aplicação no preparo do solo para culturas anuais e perenes, na renovação de canaviais, recuperação de pastagens etc., incorporando restos vegetais em maior profundidade, com elevado rendimento operacional.

Sua estrutura reforçada, com dimensionamento ideal, é constituída de peças resistentes na concentração das forças mecânicas.

O modelo **GAP** possui registro de trava para abertura e fechamento mecânico da grade, enquanto o modelo **GAPM** possui cilindro hidráulico para abertura e fechamento da grade.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Estrutura tubular de superior resistência;
- Barra offset perfurada e placas de regulagem do cabeçalho; permitem efetuar deslocamentos laterais e o melhor ajuste do ângulo das seções em diferentes condições de tração;
- Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos;
- Eixo das seções de discos Ø 53,98 mm (2.1/8");
- Limpadores dos discos ajustáveis;
- Macaco no cabeçalho para facilitar o engate.



MANCAL DUOMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Potência no Motor (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso* (kg)	DISCOS	
					Dimensões	Espaçamento
GAP	12	110 a 120	1.870	1.934	28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm 32" x 9,0 mm 32" x 12 mm 34" x 9,0 mm	340 mm
	14	120 a 130	2.210	1.934		
	16	140 a 160	2.550	2.537		
	18	180 a 200	2.900	2.867		
	20	220 a 240	3.230	3.366		
	24	250 a 270	3.910	3.776		
	30	280 a 300	4.930	4.170		

* Os pesos acima são obtidos com discos Ø 32"x 9,0 mm.

Modelo	Nº de Discos	Potência no Motor (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso* (kg)	DISCOS	
					Dimensões	Espaçamento
GAPM	10	100 a 110	1.530	1.675	28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm 32" x 9,0 mm 32" x 12 mm 34" x 9,0 mm	340 mm
	12	110 a 120	1.870	2.002		
	14	120 a 130	2.210	2.229		
	16	140 a 160	2.550	2.597		
	18	180 a 200	2.900	3.136		
	20	220 a 240	3.230	3.364		
	24	250 a 270	3.910	3.799		
	30	280 a 300	4.704	4.704		

* Os pesos acima são obtidos com discos Ø 32"x 9,0 mm.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 05 - 07/2026