



MARCHESAN

GAPCR 360

RASTRA ARADORA PESADA CONTROL REMOTO



La GAPCR360 es indicada para trabajos de aración profunda en suelos ya cultivados anteriormente. Realiza la incorporación de cepas de caña de azúcar y de cereales, también ejecuta la reforma de pastajes, con excelente desempeño y alto rendimiento debido al ancho de corte que presenta y a la capacidad de penetración en el suelo.

LA MARCA DE LA TIERRA

CARACTERÍSTICAS:


-  Estructura tubular de mayor resistencia
-  Ruedas reforzadas con neumáticos de alta flotación 400/60
-  Discos dentados de alta resistencia al desgaste y a los impactos.
-  Chumaceras de rodamientos cónicos lubricados en baño de aceite permanente con retenes Duo-cone.
-  Limpiadores de discos ajustables.



Chumaceras especiales en aceite



LA VIDA DE SU RASTRA



Chumaceras con dos rodamientos cónicos, lubricados a grasa (CM) o en baño de aceite - DUROMARK® (DM).

OPCIONALES:

- GAPCR 360 de 12 a 18 discos: neumáticos 11L15
- GAPCR 360 de 12 a 28 discos: neumáticos 400x60

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de Discos	Ancho de Corte (mm)	DISCOS		Peso Aproximado (Kg)	Potencia Requerida (cv)
			Dimensiones	Separación		
GAPCR 360	12	1980	30" x 7,50 32" x 9,0 ó 34" x 9,0 mm	360 mm	2848	130 - 150
	14	2340			3323	150 - 170
	16	2700			3854	170 - 190
	18	3060			3995	190 - 210
	20	3420			4717	230 - 250
	22	3780			4924	250 - 270
	24	4140			5210	270 - 290

Pesos con discos de 34" x 9 mm - Eje de las secciones: 2" (50,80 mm)

Para otras configuraciones consulte la fábrica.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

MARCHESAN S.A. se reserva el derecho de perfeccionar o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso y sin la obligación de proceder con los ya comercializados. Las fotos son únicamente ilustrativas. 09/2019 - Edition 00

www.marchesan.com.br

