


GCRO 7010

RASTRA ARADORA CONTROL REMOTO OFFSET

ELEVADO RENDIMIENTO EN GRANDES ÁREAS



MARCHESAN



**LA MARCA
DE LA TIERRA**

La grada **GCRO 7010** fue especialmente desarrollada para operaciones en grandes áreas, incorporando los residuos culturales, preparación inicial o nivelación después de la gradación.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Limpiadores de discos ajustables;
- Discos recortados de alta resistencia al desgaste y a los impactos;
- Separadores de discos fundidos;
- Gancho trasero para barra de nivelación;
- Ejes de las secciones de discos de 1.5/8" (41,3 mm), 1.3/4" (44,45 mm) o 2.1/8" (54 mm);
- Cubos de las ruedas con dos rodamientos en cada cubo, protección contra polvo y humedad;
- Soporte del cabezal y cadena de seguridad;
- Circuito hidráulico con cilindros de doble acción, con mangueras, enganche rápido y topes para control de profundidad y seguros de transporte;
- Ángulo de las secciones de discos ajustables a 18, 20 y 22°;
- El modelo QL tiene chumaceras DM, en baño de aceite permanente, que utilizan retenedores Duo-cone, sin fugas y sin contaminación por materiales abrasivos.

Neumáticos:

- Modelos de 28 a 40 discos: 11L15;
- Modelos de 44 a 80 discos: 400/60.



Chumacera DUOMARK OSCILANTE® (DMO): Posee soporte de oscilación, que permite que las secciones de discos giren más libremente, reduciendo el esfuerzo y, por ende, el consumo de combustible del tractor, además de aumentar la durabilidad de los componentes internos del rodamiento y contar con conexiones que facilitan el montaje y desmontaje. Están equipados con rodamientos de rodillos cónicos y retenedores Duo-Cone con lubricación permanente a base de aceite.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	Cantidad de Discos	Tractor (cv)	Ancho de Corte (mm)	Peso (kg)	Separación entre Discos (mm)	Dimensiones de los Discos
GCRO 7010 Rígida	28	230 a 240	3.620	4.809	270	26" x 7,5 mm
	32	240 a 250	4.120	5.189		
	36	250 a 260	4.625	5.436		
	40	260 a 270	5.135	5.683		
	44	270 a 280	5.645	6.140		
	48	280 a 300	6.150	6.377		
GCRO 7010 Puntas Plegables	40	260 a 270	5.302	6.988*		28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm 30" x 9,0 mm
	44	290 a 300	5.530	6.858**		
	48	300 a 320	6.160	8.130		
	52	320 a 340	6.730	8.478		
	56	340 a 360	7.240	8.516		
	60	360 a 380	7.772	8.917		
GCRO 7010 QL	72	420 a 450	9.540	14.679***		28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm
	76	450 a 480	10.065	14.868***		
	80	480 a 510	10.445	15.234***		

Pesos con discos de Ø 30" x 7,5 mm, con sistema hidráulico y chumaceras DMO.
*Pesos con discos de Ø 30" x 7,5 mm, con sistema mecánico y chumaceras DMO.
**Pesos con discos de Ø 28" x 7,5 mm, con sistema hidráulico y chumaceras DMO.
*** Pesos con discos de Ø 30" x 7,5 mm y chumaceras DM.

***ATENCIÓN:** LA POTENCIA RECOMENDADA PUEDE VARIAR SEGÚN DISTINTOS FACTORES RELACIONADOS CON EL SUELO, TALES COMO: NIVEL DE COMPACTACIÓN, CONTENIDO DE HUMEDAD, TIPO DE SUELO, TOPOGRAFÍA, ENTRE OTROS.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Teléfono: +55 (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | es.marchesan.com.br |

MARCHESAN S.A. rse reserva el derecho de perfeccionar o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso y sin la obligación de proceder con los ya comercializados.

Las fotos son unicamente ilustrativas. Rev. 03 - 02/2026

