


# **GASPM HD 9017**

GRADE ARADORA SUPER PESADA MECÂNICA  
EFICIÊNCIA NO PREPARO PROFUNDO DE SOLO



**MARCHESAN**



**A MARCA  
DA TERRA**

O modelo GASPM HD 9017 foi especialmente projetado para atender as necessidades de preparo profundo do solo, gradagem de áreas recém desbravadas e extremas condições na construção civil, construir estradas e barragens.


## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Barra de engate e placas do cabeçalho com furos, permitem ajustes laterais e o melhor ajuste do ângulo das seções em diferentes condições de trabalho;
- Chassi porta discos com estrutura tubular;
- Separadores fundidos;
- Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos;
- Limpadores de disco reforçados;
- Ângulo das seções de discos ajustáveis;
- Buchas removíveis nas articulações.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| Modelo        | Nº de discos | Potência no motor (cv) | Largura de corte (mm) | Peso* (mm) | Espaçamento entre discos (mm) | Dimensões dos discos                                     |
|---------------|--------------|------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| GASPM HD 9017 | 12           | 200 - 220              | 2.200                 | 4.105      | 440                           | 32" x 12 mm                                              |
|               | 16           | 260 - 280              | 3.080                 | 5.156      |                               | 34" x 12 mm<br>36" x 12 mm<br>38" x 12 mm<br>40" x 12 mm |

\* Peso com discos de Ø 36" x 12,0 mm. | > Diâmetro do Eixo: 2.1/2" (63,5 mm).



**Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO):** possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.



**\*ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

### MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | [www.marchesan.com.br](http://www.marchesan.com.br) |

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 03 - 08/2025

