



MARCHESAN

GASPCR

RASTRA ARADORA SUPER PESADA CONTROL REMOTO



Proyectada especialmente para trabajos pesados y condiciones severas, la GASPCR ejecuta el rastreo profundo en áreas recién desbravadas, serrados, eliminación de cepas de caña de azúcar.

LA MARCA DE LA TIERRA

Todos los modelos poseen sistema de rodado accionado hidráulicamente para control de profundidad y transporte seguro por largas distancias.

CARACTERÍSTICAS:

-  Estructura tubular de mayor resistencia.
-  Conjunto estabilizador par nivelamiento.
-  Barra offset perforada, permite desplazamientos laterales con mejor ajuste en diferentes condiciones de tracción.
-  Discos dentados de alta resistencia al desgaste y a los impactos.
-  Roderos para transporte y control de profundidad accionados hidráulicamente, montados sobre cubos con rodamientos de rodillos cónicos.
-  Dos neumáticos 9.00x20 – 12 lonas.
-  Cilindro hidráulico de doble acción con mangueras y enganche rápido.
-  Eje de las secciones de discos 2.1/2
-  Chumaceras de rodamientos lubricados a grasa o en baño de aceite permanente
-  Limpiadores de discos ajustables.
-  Gato en la cabecera para facilitar el enganche.




Cilindro hidráulico de doble acción.

Chumaceras especiales en aceite



LA VIDA DE SU RASTRA



Chumaceras con dos rodamientos de rodillos cónicos, lubricados a grasa (CM) o en baño de aceite permanente DUROMARK (DM) que utilizan retenes duo-cone, sin fugas y sin contaminación por materiales abrasivos. El cambio de aceite a cada mil horas economiza lubricante y mano de obra, evitando paradas diarias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Ancho Corte (mm)	DISCOS		Peso* (Kg)	Potencia Requerida (cv)
			Dimensiones	Separación		
GASPCR	10	1770	32"x9.0mm, 32"x12.0mm, 34"x9.0mm, 34"x12.0mm, 36"x9.0mm, 36"x12.0mm	17.3/8" 440 mm	3142	150 - 170
	12	2210			4351	180 - 200
	14	2650			4574	220 - 230
	16	3100			5268	240 - 260
	18	3520			5720	260 - 270
	20	4000			5908	270 - 280
	22	4440			6287	290 - 300
	24	5040			7310**	310 - 330
	26	5450			7552**	340 - 360

* Peso aproximado con discos de 34" x 12 mm / ** Peso aproximado con discos de 36" x 12 mm / Profundidad de corte: hasta 260 mm

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114