


GASPM EHD 10020

GRADE ARADORA EXTRA PESADA MECÂNICA



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**


A grade GASPM EHD 10020 foi especialmente projetada para operações em condições extremas de construção civil, construção de estradas e gradagem profunda em áreas recém desbravadas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.
- Barra de engate e placas do cabeçalho com furos, permitem ajustes laterais e o melhor ajuste do ângulo das seções em diferentes condições de trabalho;
- Chassi porta discos com estrutura tubular;
- Eixo das seções de discos de 2.3/4";
- Separadores fundidos;
- Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos;
- Limpadores de discos reforçados;
- Barra de engate e placas do cabeçalho com furos, permitem ajustes laterais e o melhor ajuste do ângulo das seções em diferentes condições de trabalho;
- Circuito hidráulico com cilindros de dupla ação, mangueiras, topadores para controle de profundidade e travas para transporte;
- Ângulo das seções de discos ajustáveis;
- Buchas removíveis nas articulações.



MANCAL DUROMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Trator* (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso** (kg)	Espaçamento entre Discos (mm)	Dimensões dos Discos
GASPM EHD 10020	10	180 a 200	2.032	3.993	508	36" x 12,0 mm
	12	200 a 220	2.540	4.610		38" x 12,0 mm
	14	240 a 260	3.460	5.564		40" x 12,0 mm
	16	260 a 280	3.556	6.579		42" x 12,0 mm
	20	300 a 320	4.572	6.757		44" x 12,0 mm

*Pesos aproximados com discos de 36" x 12,0 mm.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 06 - 09/2025