



MARCHESAN

GNCR

RASTRA NIVELADORA CONTROL REMOTO




LA MARCA DE LA TIERRA

La rastra GNCR posee elevada resistencia, alto rendimiento y grande versatilidad para desterronar, nivelar el suelo, así como en el preparo reducido. El sistema de ruedas, con comando hidráulico, agiliza las operaciones, permite el control de la profundidad del corte y el rápido transporte para cualquier local.



Cojinetes/Chumaceras con dos rodamientos cónicos lubricados en baño de aceite - **DUROMARK® (DM)**, que utilizan retenes Duo-Cone, sin pérdidas y sin contaminación por materiales abrasivos. El cambio de aceite a cada mil horas ahorra lubricantes y mano de obra, evitando las paradas diarias.



Cojinetes especiales a aceite



LA VIDA DE SU RASTRA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Ancho de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg)*	Potencia en el Motor (cv)
			Dimensiones	Separación		
GNCR	28	2530			1359*	80 - 95
	32	2920	20"x3,5mm		1466*	85 - 90
	36	3310	ou		1549*	97 - 105
	40	3700	22"x4,5mm		1651*	105 - 115
	44	4090		195mm	1859*	120 - 130
	48	4480		(7.11/16")	1930*	130 - 140
	52	4870	20"x4,5mm		2124**	140 - 150
	56	5260	ou		3005**	170 - 180
	60	5650	22"x4,5mm		3135**	180 - 190
	64	6040			3219**	200 - 220

* Peso con discos de 20"x3,5m | ** Peso con discos de 20"x4,5mm

> Diámetro del Eje: 1.1/4" | Profundidad de Corte: 60 - 120mm

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

MARCHESAN S.A. se reserva el derecho de perfeccionar o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso y sin la obligación de proceder con los ya comercializados. Las fotos son únicamente ilustrativas. Rev. 04 - 10/2020.

www.marchesan.com.br

