


TSTA

TERRACEADOR SUPER TATU DE ARRASTO

EXCELENTE DESEMPENHO OPERACIONAL



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**

Construindo em média de 700 a 900 metros de terraço por hora, o uso do TSTA permite manter a camada fértil do solo, com aproveitamento total da área para o plantio. Os terraceadores TATU possuem um exclusivo sistema de articulação para a regulação do ângulo dos discos, através do cilindro hidráulico acoplado na barra de tração, que permite ao operador realizar todo o serviço sem sair do assento, proporcionando grande rapidez na construção dos terraços. O último disco de cada extremidade das seções é menor para diminuir o sulco na base e proporcionar melhor acabamento do terraço.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Estrutura de alta resistência;
- Menor peso e grande versatilidade nas operações;
- A inclinação gradativa dos discos para elevação do terraço, bem como o acionamento das rodas para transporte, são feitos por cilindros hidráulicos de dupla ação, com movimentos precisos, comandados pelo tratorista;
- O acoplamento é feito unicamente pela barra de tração, deixando livre o engate três pontos do trator;
- O sistema de rodagem com dois pneus 750 x 16 agiliza o transporte e as manobras, atuando também no controle da profundidade de trabalho. Opcionalmente pode ser fornecido com pneus 11L15;
- Rodas de guia flutuantes absorvem os esforços laterais mantendo o implemento no alinhamento correto;
- Mancais com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente DUROMARK® (DM), que utilizam retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a cada mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Número de Hastes	Trator* (cv)	Dimensões do Terraço* Altura x Largura (m)	Peso** (kg)	Altura dos terraços (mm)	Espaçamento entre Discos (mm)	Largura de Transporte (mm)
TSTA	14	85	1,20 x 5,2	1.967	700 a 900	400	3000
	16	100	1,20 x 5,8	2.190			
	18	120	1,20 x 6,4	2.299			
	20	140	1,20 x 7,0	2.464			
	22	160	1,20 x 7,6	2.573			
	24	180	1,20 x 8,2	2.740			

* Dimensão máxima antes do acabamento.
** Peso aproximado com discos Ø 26" x 6,0 mm.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 08 - 01/2026