



**MARCHESAN**

**DCA**

**3000 | 6000 | 8000 | 11000**

**DISTRIBUIDOR DE  
CAL Y ABONO**



**LA MARCA  
DE LA TIERRA**

## PRECISIÓN, ECONOMIA Y VERSATILIDAD

Los distribuidores de Cal y Abono Tatu son producidos con moderna tecnología, poseen resistencia superior y mantenimiento reducido.

### CARACTERÍSTICAS:

- Tolva construida en material de alta calidad, ofreciendo alta resistencia y bajo mantenimiento;
- Reglaje milimétrica de salida del producto con amplia gama de distribución;
- Estera modulada, con traviesas de acero;
- Discos distribuidores con aletas regulables que efectúan la distribución uniforme en altas y en baja cantidad. Las aletas son de acero especial, con alta resistencia a la abrasión;
- Transmisión por correas y recambio de ruedas dentadas para cambiar la velocidad de la estera, conforme el tipo de producto aplicado;
- Rodado tipo balancin/tandem, mayor estabilidad en terrenos accidentados, menor compactación y perfecto acompañamiento del terreno. Excepto para el DCA 3000 que tiene rodado fijo;
- Estera de acero inoxidable: para distribución de cal y abono granulado o en polvo, proporcionando mayor uniformidad en la estera de transporte del material.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| Modelo       | Capac.<br>de<br>Carga<br>(m³) | Capac.<br>de<br>Carga*<br>(kg) | Tractor<br>(cv) | Altura<br>Total<br>(m) | Trocha<br>(mm) | Peso<br>(kg) | Neumáticos | Neumáticos<br>Opcionales | Rodado | Distribución<br>de Cal |              |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------------|--------|------------------------|--------------|
|              |                               |                                |                 |                        |                |              |            |                          |        | Cantid.<br>(kg/ha)     | Ancho<br>(m) |
| DCA<br>3000  | 1,5                           | 3.000                          | 60 a 65         | 1.740                  | 1.510          | 814          | 7,50 x 16  | 11L 15                   | Fijo   | hasta<br>7.200         | De<br>6 a 14 |
| DCA<br>6000  | 2,5                           | 5.000                          | 70 a 85         | 1.880                  | 1.620          | 1.065        |            |                          | 11L 15 |                        |              |
| DCA<br>8000  | 3,8                           | 7.600                          | 90 a<br>100     | 2.000                  | 1.545          | 1.192        |            |                          |        |                        |              |
| DCA<br>11000 | 6,5                           | 13.000                         | 100 a<br>120    | 2.450                  | 1.870          | 1.951        | 12.4-24/10 |                          |        |                        |              |

\* Capacidad de carga en kg calculada con cal puro.

### MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114