



MARCHESAN

LTA

LÁMINA TRASERA DE TIRO



LA MARCA DE LA TIERRA

La LTA fue desarrollada para realizar trabajos de terrazas, construcción y mantenimiento de caminos, nivelamiento del suelo y eliminación de saliencias y depresiones en áreas de labranza. Realiza trabajos semejantes a los de una maquina niveladora.

El ángulo vertical es obtenido a través de cilindros hidráulicos de doble acción, accionado por el comando hidráulico del tractor, consiguiendo un ángulo máximo de 20°.

La lámina puede ser regulada horizontalmente en un ángulo de 45°.



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Modelo	Ancho de la Lámina	Largo de la Lámina	Largo Externo	Giro Horizontal de la Lámina	Giro Vertical de la Lámina	Velocidad de Trabajo	Neumáticos	Peso	Potencia Requerida
LTA 3000	3,0 metros	4,4 metros	1,95 metros	45°	20°	5 Km/h	600x16	933 Kg	70 - 95 cv
LTA 5000	4,2 metros	5,45 metros	2,41 metros				11L15	1110 Kg	95 - 120 cv
LTA 5000S	4,5 metros	7,03 metros	3,35 metros				14.9x28 8 lonas	2600 Kg	120 - 200 cv

* Opcional: LTA 5000 y LTA 5000S pueden ser equipadas con neumáticos 12.4-24 o con ruedas de hierro.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114